



AQUAFILTER ©

FHPRA2 és FHPRA-R POLIFOSZFÁT ADAGOLÓ ÉS UTÁNTÖLTŐ KRISTÁLY

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS



**WWW.KRIMMLER.HU
2014 V1**

Biztonsági előírások:

FIGYELEM!

- Amikor nem használja a háztartási gépet (pl.: mosógép, mosogatógép, hőcserélő), akkor zárja el a bejövő hálózati víz csapját!
- Gyermekektől tartsa távol!
- Amennyiben a töltetet lenyelte, azonnal forduljon orvoshoz!
- Tömítésként csak teflonszalagot használjon!
- A szűrőközeg (polifoszfát kristály) nem alkalmazható ivóvíz szűrésére!

Technikai adatok:

Bejövő víz hőmérséklete:	2°C és 45°C között
Maximális nyomás	6 bar
Vízhálózati csatlakozás:	3/4"
Töltő tömeg:	250g
Kapacitás:	kb.: 3 utántöltés

Szűrő telepítése:

- Győződjön meg róla, hogy a hálózati vízellátás csapja el van zárva. Csavarja a szűrőt a csap és a háztartási gép (pl.: mosógép, mosogatógép, hőcserélő) csöve közé.
- Nyissa ki a hálózati vízellátás csapját.
- Öblítse át egyszer a szűrőt pl.: mosógépén egy öblítés programmal.

Töltet cseréje:

1. Zárja el a hálózati vízellátás csapját és szerelje le a szűrőt. (1.kép)
2. Használjon 32 mm-es villáskulcsot a szűrő fejének lecsavarásához. (2. kép)
3. Húzza ki a műanyag betétet a szűrőházból. (3. kép)
4. Öntse ki a maradék töltetet (4. kép)
5. Öblítse ki a szűrőházat és a betétet meleg vízzel, cserélje ki a régi szivacsot újra. (5. kép)
6. Mérjen ki kb.: 80 gr új töltetet: polifoszfát töltet
7. Töltse fel a szűrőházat az új töltettel (a ház menetéig). Legyen óvatos, ne töltse túl. (6. kép) Figyelem! Ne maradjon a menetnél semmi!

8. Tegye vissza a felső betétet is szűrőházba és nyomja le, míg megakad. (7. kép)
9. Győződjön meg róla, hogy az O-gyűrű megfelelően illeszkedik-e.
10. Használjon 32 mm-es villáskulcsot a szűrő fejének visszacsavarásához.
11. Vigyázzon, ne húzza túl a fejrészt, hogy ne sérüljön meg a tömítés. (8. kép)
12. Helyezze vissza a gumi tömítést a szűrőfejbe.
13. Szerelje vissza a szűrőt az eredeti helyére (9. kép)

Képi segédlet:

